



## COMPARATIVA ENVASADORAS EC500-EC600-EC800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EC500	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EC600	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EC800
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tamaño y peso de la máquina:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Largo 1530mm X ancho 970mm X alto 1600 mm.</li> <li>• Peso: 450 Kgs.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tamaño y peso de la máquina:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Largo 1340mm X ancho 1120mm X alto 1693 mm.</li> <li>• Peso: 680 Kgs.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tamaño y peso de la máquina:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Largo 1739mm X ancho 1255mm X alto 1763 mm.</li> <li>• Peso: 800 Kgs.</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Espesor film: 0,04mm- 0,09 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Espesor film: 0,04mm- 0,09 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Espesor film: 0,04mm- 0,09 mm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diámetros máximos de la bobina:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interior: 75mm.</li> <li>• Exterior: 360 mm.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diámetros máximos de la bobina:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interior: 75mm.</li> <li>• Exterior: 360 mm.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diámetros máximos de la bobina:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interior: 75mm.</li> <li>• Exterior: 360 mm.</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anchura máxima de la bobina: 420mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anchura máxima de la bobina: 520mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anchura máxima de la bobina: 620mm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tamaño de la bolsa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anchura: 60-200mm</li> <li>• Longitud: 80-500 mm</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tamaño de la bolsa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anchura: 100-250mm</li> <li>• Longitud: 80-500 mm</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tamaño de la bolsa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anchura: 100-300mm</li> <li>• Longitud: 100-700 mm</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suministro de energía: Monofásico 220V±5% 50Hz 2,2KW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suministro de energía: Monofásico 220V±5% 50Hz 2,5KW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suministro de energía: Monofásico 220V±5% 50Hz 2,4KW</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Consumo aire: 0.9Mpa 0.5m3/min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Consumo aire: 0.9Mpa 0.4m3/min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Consumo aire: 0.9Mpa 0.6m3/min</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rango temperatura trabajo: 9°C a 45°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rango temperatura trabajo: 9°C a 45°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rango temperatura trabajo: 9°C a 45°C</li> </ul>